


Acetylen KVIK-TOP® TECH LINE®		C₂H₂
Renhed i vol. %	C ₂ H ₂ ≥ 98,5 % Renset for S, P, As- forbindelser, tørret	
Holdbarhed:	Stabilitet: 60 måneder	
Egenskaber:	Karakteristisk lugt Farveløs Har en bedøvende virkning Brændbar, eksplosionsgrænse i luft 2,3 – 82 vol. % Acetylen fremstilles på basis af calciumcarbid. Acetylen leveres i flasker, hvor acetylen er opløst i acetone, der er opsuget i en fyldmasse.	
	Gasformig (nm ³)	Flydende (ltr.)
	1	1,071
	0,93	1
		nm ³ ved 981 mbar og 15°C
Leveringsformer:	Flasker:	
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold Gennemsnit (kg)
	40	7,2
	20	3,6
		Tryk nom. (0°/15°) (Bar)
		9/16
		9/16
		Flaske Diameter (mm)
		230
		203
		Flaske Højde (mm)
		1165
		785
		Flaske Brutto vægt (ca. kg).
		72
		36
		Angivelse af indhold og tryk er nominal.
		Ventiltilslutning: Flasker 20 og 40 ltr.: Bøjle DS 727.7
Farve, mærkning og transportklasse:	Farve og mærkning:	
	Cylinder farve:	Skulder farve:
	Rødbrun	Rødbrun
	Etiket:	
		Banan
		
Transportoplysninger:		
UN nr.	Godsbetegnelse	
1001	Acetylen opløst 2.1	
		EF nr.
		200-816-9
Leverandørbrugsanvisning:	Se Sikkerhedsdata om gas: www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas	
Leveres i følgende kvaliteter:	TECH LINE®	