


| Argon PRO LINE®                      |   |                              |  |                         |                   | Ar  |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---|
| Renhed i vol. %                      | 4.8   |                              |  |                         |                   |   |
|                                      | Ar* ≥ 99.998%   |                              |  |                         |                   |   |
|                                      | O <sub>2</sub>  | ≤ 2 ppm <sup>A</sup>         |  |                         |                   |   |
|                                      | H <sub>2</sub> O  | ≤ 5 ppm                      |  |                         |                   |   |
| *= incl. ædelgasser, A = analyseret  |   |                              |  |                         |                   |   |
| Holdbarhed:                          | Stabilitet: 60 måneder  |                              |  |                         |                   |   |
| Egenskaber:                          | Lugtfri<br>Farveløs<br>Ugiftig<br>Ubrændbar   |                              |  |                         |                   |   |
|                                      | Atmosfærisk luft indeholder 0,93 % argon. Argon fremstilles ved destillation af flydende luft.  |                              |  |                         |                   |   |
|                                      |   | Gasformig (nm <sup>3</sup> ) |  | Flydende (ltr.)         |                   | Vægt (kg)   |
|                                      |   | 1                            |  | 1,174                   |                   | 1,637   |
|                                      |   | 0,852                        |  | 1                       |                   | 1,395   |
|                                      | 0,611   |                              | 0,717  |                         | 1                 |   |
| nm <sup>3</sup> ved 981 mbar og 15°C |   |                              |  |                         |                   |   |
| Leveringsformer:                     | Flasker og batterier:   |                              |  |                         |                   |   |
|                                      | Flaske Størrelse (ltr.)   | Indhold (nm <sup>3</sup> )   | Tryk (Bar)   | Flaske Diameter (mm)    | Flaske Højde (mm) | Flaske Brutto vægt (ca. kg).  |
|                                      | 50  | 10,9                         | 200  | 230                     | 1610              | 78  |
|                                      | 20  | 4,4                          | 200  | 203                     | 940               | 36  |
|                                      | Bat. 12   | 130,8                        | 200  | L 1000 x B 770 x H 1900 |                   | 1055  |
|                                      | Bat. XL   | 199                          | 300  | L 820 x B 750 x H 2230  |                   | 1425  |
|                                      | Angivelse af indhold og tryk er nominal.  |                              |  |                         |                   |   |
| Ventiltilslutning:                   |   |                              | Flasker: 24,32 x 14/1" WG<br>Batteri: 24,32 x 14/1" WG |                         |                   |   |
| Farve, mærkning og transportklasse:  | Farve og mærkning:  |                              |  |                         |                   |  |
|                                      | Cylinder farve:   | Skulder farve:               | Etiket:  |                         |                   |   |
|                                      | Lysegrå   | Mørkegrøn                    | PRO LINE®  |                         |                   |   |
|                                      | Transportoplysninger:   |                              |  |                         |                   |   |
|                                      | UN nr.  | Godsbetegnelse               | EF nr.   |                         |                   |   |
| 1006                                 | Argon, komprimeret 2.2  | 231-147-0                    |  |                         |                   |   |
| Leverandør-brugsanvisning:           | Se <b>Sikkerhedsdata om gas</b> :<br><a href="http://www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas">www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas</a> |                              |  |                         |                   |   |
| Leveres i følgende kvaliteter:       | TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®  |                              |  |                         |                   |   |
| 12004.1                              |   |                              |  |                         |                   | Versionsnr. 150817  |