


Argon TECH LINE®						Ar	
Renhed i vol.%	TECH LINE®		TECH LINE® 4.5				
	Ar* ≥ 99.99%		Ar* ≥ 99.995%				
	O ₂	≤ 10 ppm	O ₂	≤ 5 ppm ^A			
	H ₂ O	≤ 15 ppm	H ₂ O	≤ 10 ppm			
*= incl. ædelgasser							
Holdbarhed:	Stabilitet : 60 måneder						
Egenskaber:	Lugtfri Farveløs Ugiftig Ubrændbar						
	Atmosfærisk luft indeholder 0,93% argon. Argon fremstilles ved destillation af flydende luft.						
	Gasformig (nm ³)		Flydende (ltr.)		Vægt (kg)		
	1		1,174		1,637		
	0,852		1		1,395		
0,611		0,717		1			
nm ³ ved 981 mbar og 15°C							
Leveringsformer:	Flasker og batterier:						
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold (nm ³)	Tryk (Bar)	Flaske Diameter (mm)	Flaske Højde (mm)	Flaske Brutto vægt (ca. kg).	
	50	10,9	200	230	1610	78	
	20	4,4	200	203	940	36	
	10	2,2	200	140	950	17	
	5	1,09	200	140	600	10	
	Bat. 12	130,8	200	L 1000 x B 770 x H 1900		1055	
	Bat. XL	199,0	300	L 820 x B 750 x H 2230		1425	
	Angivelse af indhold og tryk er nominal.						
	Ventiltilslutning :			Flasker: 24,32 x 1/14" WG Batterier: 24,32 x 1/14" WG			
Farve, mærkning og transportklasse:	Farve og mærkning:						
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:				
	Lysegrå	Mørkegrøn	Banan				
	Transportoplysninger:						
	UN nr.	Godsbetegnelse	EF nr.				
1006	Argon, komprimeret 2.2	231-147-0					
Leverandør-brugsanvisning:	Se Sikkerhedsdata om gas: www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas						
Leveres i følgende kvaliteter:	TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®						