


Blandinger TECH LINE®						
Beskrivelse:	<p>Tekniske blandinger fremstilles vha. kalibreret udstyr og leveres uden certifikat. Tekniske blandinger består typisk af to eller flere af følgende gasser : Ar, CO₂, O₂, He, N₂, CH₄, H₂ samt i øvrigt efter kundebehov.</p> <p>Svejseblandinger opfylder kravene i DS/EN ISO 14175 ud fra gasser af standard kvalitet.</p> <p>Andre blandinger fremstilles af standard gasser med de samme tolerancer som anført i DS/EN ISO 14175.</p>					
Holdbarhed:	Stabilitet : 60 måneder					
Indblandings-tolerancer iflg. DS/EN ISO 14175:	Komponentkoncentration			Blandingstolerance*		
	konc. ≤ 5 vol-%			± 0,5% (absolut)		
	5 vol-% < konc. ≤ 50 vol-%			± 10% (relativt)		
	* Blandingstolerance er baseret på en relativ tolerance i forhold til det specificerede ønske.					
Leveringsformer:	Flasker og batterier:					
	Flaske-størrelse (ltr.)	Indhold* (nm ³)	Tryk* (bar)	Flaskediameter (mm)	Flaske højde (mm)	Flaske brutto vægt (ca. kg)
	50	10	200	230	1610	76
	20	4	200	203	940	36
	10	2	200	140	950	18
	bat. 12	120	200	L1000 x B670 x H1000		1150
	*) Indholdsmængde og tryk varierer med blandingen. Andre flaskestørrelse produceres efter nærmere aftale.					
Ventiltilslutning: Inaktive blandinger 24,32" x 14/1"WG. Blandinger m. brandbare/giftige komp: 21,8"x 14/1"WG-venstre. Blandinger med over 20,95% O ₂ : 21,8 x 14/1"WG.						
Farve, mærkning og transportklasse:	Farve og mærkning:					Bemærk : Dette er kun et eksempel. 
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:			
	Lys grå	Grøn eller rød med ringe i komponenternes farve	Banan			
	Transportklasser:					
		ADR:	UN nr.	EF nr.		
	Inaktive bland.	Klasse 2,1.A	1956			
	Brandfarlig bland.	Klasse 2,1.F	1954			
	Giftige bland.	Klasse 2,1.T	1955			
Brandbar/giftige bland.	Klasse 2, 1.TF	1953				
Oxiderende bland.	Klasse 2,1.O	3156				
Leverandør-brugsanvisning:	Se Sikkerhedsdata om gas: www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas Dækker ikke giftige.					
Leveres i følgende kvaliteter:	TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®					