


Luft syntetisk LAB LINE® (20,9% O₂ + 79,1% N₂)						
Andre betegnelser/ Handelsnavn						
Renhed i vol.%	5.0		5.5			
	C _n H _m ≤ 3 ppm ^{A,B} CO ₂ ≤ 1 ppm ^{A,B} CO ≤ 1 ppm ^{A,B} H ₂ O ≤ 3 ppm ^{A,B}		C _n H _m ≤ 0,1 ppm ^{A,B} CO ₂ ≤ 1 ppm ^{A,B} CO ≤ 1 ppm ^{A,B} H ₂ O ≤ 1 ppm ^{A,B}			
	A = analyseret B = certifikat		A = analyseret B = certifikat			
Holdbarhed:	Stabilitet: 60 måneder					
Egenskaber:	Lugtfri, farveløs, ugiftig og ubrandbar.					
	Gasformig (nm ³)	Flydende (ltr.)		Vægt (kg)		
	1			1,188		
	0,842			1		
	nm ³ ved 981 mbar og 15°C					
Leveringsformer:	Flasker:					
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold (nm ³)	Tryk (Bar)	Flaske Diameter (mm)	Flaske Højde (mm)	Flaske Brutto vægt (ca. kg).
	50	10	200	230	1610	72
	20	4	200	203	940	34
	10	2	200	140	950	16
	Angivelse af indhold og tryk er nominal.					
	Ventiltilslutning : Flasker: 24,32 x 14/1" WG					
Farve, mærkning og transportklasse:	Farve og mærkning:					
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:			
	Lys grå	Lys grøn	LAB LINE®			
	Transportklasser:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
	Klasse 2,1.A	1956				
Certifikat:	LAB LINE® specifikationscertifikat					
Leverandør- brugsanvisning:	Se Sikkerhedsdata om gas: www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas					
Leveres i følgende kvaliteter:	TECH LINE®, LAB LINE®					
50005.1					Versionsnr. 150817	