


Luft syntetisk LAB LINE ®						
Andre betegnelser/ Handelsnavn						
Specifikationer	5.0 20,9 % O <sub>2</sub> (+/- 10% rel.) i N <sub>2</sub> <sup>A,B*</sup>			5.5 20,5 % O <sub>2</sub> (+/- 1% rel.) i N <sub>2</sub> <sup>A,B</sup>		
Grænseværdier	C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> ≤ 3 ppm CO <sub>2</sub> ≤ 1 ppm CO ≤ 1 ppm H <sub>2</sub> O ≤ 3 ppm			CO ≤ 0,1 ppm C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> ≤ 0,05 ppm SO <sub>2</sub> ≤ 0,005 ppm H <sub>2</sub> O ≤ 0,5 ppm CO <sub>2</sub> ≤ 0,1 ppm NO <sub>x</sub> ≤ 0,01 ppm H <sub>2</sub> S ≤ 0,005 ppm		
Holdbarhed:	Stabilitet: 60 måneder					
Egenskaber:	Lugtfri, farveløs, ugiftig og ubrandbar.					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )		Flydende (ltr.)		Vægt (kg)	
	1				1,188	
	0,842				1	
	nm <sup>3</sup> ved 981 mbar og 15°C					
Leveringsformer:	Flasker:					
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold (nm <sup>3</sup> )	Tryk (Bar)	Flaske Diameter (mm)	Flaske Højde (mm)	Flaske Brutto vægt (ca. kg).
	50	10	200	230	1610	72
	20	4	200	203	940	34
	10	2	200	140	950	16
	Angivelse af indhold og tryk er nominal.					
Ventiltilslutning :                      Flasker: 24,32 x 1/14" WG						
Farve, mærkning og transportklasse:	Farve og mærkning:					
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:			
	Lys grå	Lys grøn	LAB LINE ®			
	Transportklasser:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
	Klasse 2,1.A	1956				
Certifikat:	A = Analytisk verificeret B = LAB LINE ® certifikat * = Certifikat kan tilkøbes					
Leverandør- brugsanvisning:	Se <b>Sikkerhedsdata om gas</b> : <a href="http://www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas">www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas</a>					
Leveres i følgende kvaliteter:	TECH LINE®, LAB LINE®					
50005.1			Versionsnr. 240321			