


<b>Luft syntetisk TECH LINE®</b>		<b>(20,9 O<sub>2</sub> 79,1% N<sub>2</sub>)</b>				
<b>Andre betegnelser/ Handelsnavn</b>						
<b>Renhed i vol.%</b>	Luft syntetisk, Teknisk kvalitet. Må ikke anvendes til indånding.					
<b>Holdbarhed:</b>	Stabilitet: 60 måneder					
<b>Egenskaber:</b>	Blandes manometrisk af teknisk oxygen og nitrogen. Lugtfrit, farveløs, ugiftig og ubrandbar.					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )	Flydende (ltr.)	Vægt (kg)			
	1		1,188			
	0,842		1			
nm <sup>3</sup> ved 981 mbar og 15°C						
<b>Leveringsformer:</b>	Flasker:					
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold (nm <sup>3</sup> )	Tryk (Bar)	Flaske Diameter (mm)	Flaske Højde (mm)	Flaske Brutto vægt (ca. kg).
	50	10	200	230	1610	77
	20	4	200	203	940	34
	10	2	200	140	950	16
	Angivelse af indhold og tryk er nominel.					
Ventiltilslutning :                      Flasker: 24,32 x 1/14" WG						
<b>Farve, mærkning og transportklasse:</b>	Farve og mærkning:					
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:			
	Lys grå	Lys grøn, hvid og sort ring	Banan			
	Transportklasser:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
Klasse 2,1.A			1956			
<b>Leverandør- brugsanvisning:</b>	Se <b>Sikkerhedsdata om gas:</b> <a href="http://www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas">www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas</a>					
<b>Leveres i følgende kvaliteter:</b>	TECH LINE®, LAB LINE®					
50001.1		Versionsnr. 240321				