


Oxygen PRO LINE®						O <sub>2</sub>
Andre betegnelser/ Handelsnavn	Ilt					
Renhed i vol.%	3.5					
	O <sub>2</sub> * ≥ 99.95% <sup>A</sup>					
	H <sub>2</sub> O	≤ 15 ppm				
*) Incl. ædelgasser, A = Analyseret, B = Certifikat						
Holdbarhed:	Stabilitet : 60 måneder					
Egenskaber:	Lugtfri Farveløs Ugiftig Stærkt brandnærende					
	Atmosfærisk luft indeholder 20,95% oxygen, og er grundlaget for produktion af ilt, der fremstilles ved destillation af flydende luft.					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )	Flydende (ltr.)		Vægt (kg)		
	1	1,149		1,311		
	0,870	1		1,141		
0,763	0,876		1			
nm <sup>3</sup> ved 981 mbar og 15°C						
Leveringsformer:	Flasker og batterier:					
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold (nm <sup>3</sup> )	Tryk (Bar)	Flaske Diameter (mm)	Flaske Højde (mm)	Flaske Brutto vægt (ca. kg).
	50	10,9	200	230	1610	78
	20	4,4	200	203	940	36
	Bat. 12	130,8	200	L1000 x B777 x H1900		1100
	Bat. XL	202,9	300	L820 x B750 x H2230		1360
	Angivelse af indhold og tryk er nominal.					
Ventiltilslutning :			Flasker: 21,8 x 14/1" WG Batterier: 21,8 x 14/1" WG			
Farve, mærkning og transportklasse:	Farve og mærkning:					
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:			
	Lys blå	Hvid	PRO LINE®			
	Transportklasser:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
Klasse 2,1.O	1072	231-956-9				
Leverandør- brugsanvisning:	Se <b>Sikkerhedsdata om gas</b> : <a href="http://www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas">www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas</a>					
Leveres i følgende kvaliteter:	TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, LAB LINE®, PRO LINE®					
10004.1	Versionsnr. 150817					