


<b>Oxygen TECH LINE®</b>						<b>O<sub>2</sub></b>
<b>Andre betegnelser/ Handelsnavn:</b>	Ilt					
<b>Renhed i vol.%</b>	O <sub>2</sub> ≥ 99,6%					
<b>Holdbarhed:</b>	Stabilitet : 60 måneder					
<b>Egenskaber:</b>	Lugtfri Farveløs Ugiftig Stærkt brandnærende					
	Atm. luft indeholder 20,95% oxygen, og er grundlaget for produktion af ilt, der fremstilles ved destillation af flydende luft.					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )	Flydende (ltr.)			Vægt (kg)	
	1	1,149			1,311	
	0,870	1			1,141	
0,763						1
nm <sup>3</sup> ved 981 mbar og 15°C						
<b>Leveringsformer:</b>	<b>Flasker og batterier:</b>					
	Flaske Størrelse (ltr.)	Indhold (nm <sup>3</sup> )	Tryk (15°C/20°C) (Bar)	Flaske Diameter (mm)	Flaske Højde (mm)	Flaske Brutto vægt (ca. kg).
	50	10,9	200	230	1610	75
	20	4,4	200	203	940	35
	10	2,2	200	140	950	16
	5	1,09	200	140	600	9
	2	0,44	200	100	410	3,1
	Bat.12	130,8	200	L1000 x B777 x H1750		1000
	Bat.32	348,8	200	L1480 x B1180 x H1750		2500
	Bat. XL	202,9	300	L820 x B750 x H2230		1360
	Angivelse af indhold og tryk er nominal.					
Ventiltilslutning :			Flasker: 21,8 x 1/ 14" WG Batterier: 3/4" RG eller 21,8 x 1/ 14" WG			
<b>Farve, mærkning og transportklasse:</b>	Farve og mærkning:					
	Cylinder farve:	Skulder farve:	Etiket:			
	Lys blå	Hvid	Banan			
	Transportklasser :					
	ADR	UN nr.	EF nr.			
	Klasse 2,1.O	1072	231-956-9			
<b>Leverandør- brugsanvisning:</b>	<b>Se Sikkerhedsdata om gas:</b> <a href="http://www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas">www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas</a>					
<b>Leveres i følgende kvaliteter:</b>	TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, LAB LINE®, PRO LINE®					
10001.1						Versionsnr. 240321